

Alambre Liso Dulce

Fabricados a partir del alambre trefilado galvanizado en caliente.

COD: 07010021

Características

- ACERO CALIDAD SAE: 1006
- RESISTENCIA MÁXIMA APROXIMADA: 55 KG/MM²
- CAPA DE ZINC MÍNIMA: 40 G/M²
- ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE BAJO CONTENIDO DE CARBONO.
- POSEE UNA GRAN UNIFORMIDAD EN EL DIÁMETRO Y EL RECUBRIMIENTO DE ZINC.



PRESENTACIÓN:

- CALIBRE 17

DISPONIBLE: ROLLOS DE 1 KG.

DIÁMETRO
ALAMBRE
(MM)

1,35

DIÁMETRO
ALAMBRE
(BWG)

17

Usos

- EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN: CERCOS LISOS PARA ANIMALES, CABALLERIZAS, BOSQUES Y PLANTACIONES.
- EN LA CONSTRUCCIÓN PARA: AMARRE DE ENCOFRADO, CABILLAS Y DIVERSIDAD DE USOS ARTESANALES E INDUSTRIALES.
- SE OFRECE DIVERSIDAD DE DIÁMETRO ENTRE 1,35 Y 3,75.

Ventajas

- BAJO COSTO PARA EL CIERRE DE GRANDES EXTENSIONES Y OTRAS APLICACIONES.
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- FACILIDAD DE MANEJO.
- SU DUCTIBILIDAD PERMITE EL FÁCIL AMARRE.

NORMAS APLICADAS:

NORMA VENEZOLANA: 851:1996 ALAMBRE DE ACERO DE BAJO CARBONO USO GENERAL.

NORMA VENEZOLANA: 0565:1996 DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS RECUBRIMIENTO DE ZINC.

ASTM A641/A641M: STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC-COATED (GALVANIZED) CARBON STEEL WIRE.

