

## Preformado de Acero Galvanizado para fibra

### Descripción

LOS HERRAJES PREFORMADOS ESTÁN DISEÑADOS PARA APLICACIÓN DIRECTA AL CABLE DE FIBRA ÓPTICA SIN DAÑARLO Y PARA PROPORCIONAR UN AGARRE UNIFORME GARANTIZANDO UNA CORRECTA TENSION.

### Características:

- ACERO GALVANIZADO.
- LONGITUD: 300 MM.
- SPAN MÁXIMO: DESDE 80 HASTA 300 METROS.
- ESTRUCTURA: 4 HILOS DE ACERO .
- MARCA DE COLOR PARA INDICAR EL PUNTO DE INICIO.
- PIERNA DISPAREJA PARA FACILITAR SU INSTALACIÓN.
- VIDA ÚTIL: 20 AÑOS.



| Modelo       | Peso Und | Und/Paq | Peso/Paq | Num Alambre | Fuerza Tensión ( KgF) | Longitud (cm) | Diametro (mm) | Codigo color |
|--------------|----------|---------|----------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| #2 7-8 mm    | 0,186    | 20      | 3,72     | 3           | 80                    | 70            | 7,5           | ROJO         |
| 1-0 9-10 mm  | 0,357    | 10      | 3,57     | 4           | 180                   | 90            | 9,5           | AMARILLO     |
| 2-0 11-12 mm | 0,357    | 10      | 3,57     | 4           | 180                   | 90            | 11,5          | AZUL         |
| 4-0 14-15mm  | 0,455    | 10      | 4,55     | 5           | 180                   | 100           | 14,5          | ROJO         |
| 336 18-19 mm | 0,625    | 10      | 6,25     | 6           | 230                   | 100           | 18,5          | VERDE        |

