



Distelnet

Escalera Dielectrica

Escalera de Extensión Dielectrica

COD: 07010156

Descripción

LA EXCLUSIVA JUNTA DE PELDAÑO ALFLO® SIGNIFICA RENDIMIENTO TWIST-PROOF®.

1.63IN PELDAÑOS D TRACTION-TRED® ANTIDESLIZANTES.

LOS RIELES LATERALES DE ENCLAVAMIENTO CON GUÍAS DE RIEL INTERNAS EN LA PARTE INFERIOR.

DE LA SECCIÓN DE VUELO CONECTAN LOS RIELES.

LAS GUÍAS EXTERNAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SECCIÓN DE LA BASE ASEGURAN LOS RIELES.

LAS CERRADURAS DE PELDAÑO EXTRUIDO DE SERVICIO PESADO ESTÁN CARGADAS POR RESORTE PARA FUNCIONAR SIN PROBLEMAS.

COMBINACIÓN DE SOPORTE DE PROTECTOR DE RIEL Y ZAPATO CON SHU-LOK® Y ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE.

TIRANTES MOLDEADOS EN EL PELDAÑO PARA AUMENTAR LA DURABILIDAD.

TAPAS TERMINALES MOLDEADAS RESISTENTES AL DESGASTE.

POLEA LISA CON CUERDA DE POLIPROPILENO.



Peldaños en forma D / Uso Industrial Pesado / 225kg / Tipo IA

MODELO	MÁXIMA LONGITUD EXTENDIDA (M)	MÁXIMA LONGITUD TRABAJO (M)	VOLUMEN APROXIMADO (M3)
D6224-2MX	7.32	6.40	0.29



ventas@distelnet.com



(+58) 412 159 05 87



distelnet.com



Zona Industrial Municipal, Av. Henry Ford , calle 81, Núm. Cívico Río-250, Venezuela