

Closed 24H HTM4

Cierre de empalme tipo domo 24H / 4 Puertos

Descripción

EL CIERRE DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA TIPO DOMO, TIENE UN SELLADO TERMOENCOGIBLE PARA CABLES DE FIBRA ÓPTICA, SIN CORTAR.



Especificaciones

Parámetro	Valor
TIPO	DOMO
ESTRUCTURA DE SELLADO	TERMOENCOGIBLE
NÚMERO DE PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA	4 PUERTOS
DIÁMETRO DEL CABLE	3 PUERTOS X 16 MM
	1 PUERTO X 25 MM
CAPACIDAD MÁXIMA	RIBBON 24 FIBRAS
	CONVENCIONAL: 72 FIBRAS
CAPACIDAD POR BANDEJA DE EMPALME	AGRUPADAS, UNA CAPA, 6 FIBRAS, DOBLE CAPA 12 FIBRAS
	CINTA. 3PCS
CANTIDAD POR BANDEJA DE EMPALME	2 PCS
MATERIAL DE CUBIERTA	POLICARBONATO
MATERIAL DE SELLADO	CAUCHO TERMOPLÁSTICO
MÉTODO DE MONTAJE	AÈREO, ENTERRADO DIRECTO, CON TUBERÍA, MONTAJE APARED
	POZO DE INSPECCIÓN
DIMENSIONES	310 (ALTO) X 190 (PROFUNDIDAD) MM
PESO NETO	1.55-1,74 KG
TEMPERATURA	-40°C - 65°C

Valor

TIPO	DOMO
ESTRUCTURA DE SELLADO	TERMOENCOGIBLE
NÚMERO DE PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA	4 PUERTOS
DIÁMETRO DEL CABLE	3 PUERTOS X 16 MM
	1 PUERTO X 25 MM
CAPACIDAD MÁXIMA	RIBBON 24 FIBRAS
	CONVENCIONAL: 72 FIBRAS
CAPACIDAD POR BANDEJA DE EMPALME	AGRUPADAS, UNA CAPA, 6 FIBRAS, DOBLE CAPA 12 FIBRAS
	CINTA. 3PCS
CANTIDAD POR BANDEJA DE EMPALME	2 PCS
MATERIAL DE CUBIERTA	POLICARBONATO
MATERIAL DE SELLADO	CAUCHO TERMOPLÁSTICO
MÉTODO DE MONTAJE	AÈREO, ENTERRADO DIRECTO, CON TUBERÍA, MONTAJE APARED
	POZO DE INSPECCIÓN
DIMENSIONES	310 (ALTO) X 190 (PROFUNDIDAD) MM
PESO NETO	1.55-1,74 KG
TEMPERATURA	-40°C - 65°C





Especificaciones

Número de artículo	Nombre	Uso	Cantidad
1	Carcasa (tapa)	Proteger empalmes de cables de fibra óptica.	1 pe
2	Bandeja de empalme	Fijar las mangas protectoras de empalme de fibra.	Max. 4pcs
3	Bandeja de soporte de fibra	Almacenar tubos sueltos de fibra.	1 pe
4	Carcasa (base)	Fijar la estructura interna y externa.	1 pe
5	Aro de plástico	Fijar la cubierta de la carcasa y la base.	1 pe
6	Ojal de sellado	Sellar la cubierta y la base.	1 conjunto
7	Termoencogible	Sellar el cierre de empalme de fibra	Según la capacidad
	Tubos protectores		
	Clip de ramificación		
8	Manguitos protectores de empalme de fibra	Proteger los empalmes de fibra.	Igual a la capacidad
9	Corbata de nylon	Fijar los tubos de amortiguación con fibras en su interior	8 pes
10	Cable de conexión a tierra	Conectar con el dispositivo de puesta a tierra	1 pe
11	Tela abrasiva	Pulir el cable de fibra óptica	1 pe
12	Papel para etiquetas	Etiquetar fibras	1 conjunto
13	Llave M10	Sellar cables de fibra	1 pe
14	Aro colgante	Proteger los puertos de cable cuando se calientan	1 conjunto
15	Tubo de fijación termocontraíble (masa)	Para sellar cables de fibra.	Opcional
16	Papel de aluminio	Para proteger los puertos de los cables cuando se calientan	1 pe
17	Manual de usuario	Para instruir la instalación.	1 pe



Accesorios opcionales

Número de artículo	Nombre	Uso	Cantidad
1	Válvula	Realizar pruebas de presión y sellado.	1 pe
2	Dispositivo de puesta a tierra	Derivar componentes metálicos de cable de fibra.	1 conjunto
3	Tubo de buffer	Para proteger las fibras y fijarse en bandejas de empalme.	Especificado
4	Desecante	Desecar el aire en el cierre del empalme de fibra, después del sellado.	1 bolsa