

TENSOR DROP

Tensor metálico para cable DROP

COD: 03010055

Características

- DURADERO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LA TRACCIÓN.
- ES AMPLIAMENTE UTILIZADO EN CABLES ÓPTICOS.
- ABRAZADERA COMPLETA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

TODOS LOS EMBALAJES HAN SUPERADO LAS PRUEBAS DE TRACCIÓN. LA EXPERIENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS QUE VAN DESDE -60°C A $+60^{\circ}\text{C}$, LA PRUEBA DE CICLOS DE TEMPERATURA, LA PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO, LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ECT.

Aplicación

PARA LA INSTALACIÓN, COLOQUE UN CABLE DE CABLE DROP EN LA CARCASA DE LA ABRAZADERA. COLOQUE UNA PARTE DE LA ABRAZADERA DE Tensión EN LA PARTE SUPERIOR DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA O DEL CABLE TELEFÓNICO CON RELIEVE, CONTRA EL CABLE. INSERTAR LA CUÑA EN LA CÁSCARA. INSTALE EL ALAMBRE DE FIANZA EN EL GANCHO DE ALAMBRE DE CAÍDA Y FÍJELO EN LA CARCASA.

Detalles

Tamaño del cable, MM	MBL, KN	Longitud, MM	Peso, KG
6X13	1.2	220	0.040



Materiales

CUERPO DE LA ABRAZADERA DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO Y DE LA ABRAZADERA DE ALAMBRE.

LAS ABRAZADERAS DE ANCLAJE DE CABLES DE CAÍDA SE PUEDEN INSTALAR EN VÍAS DE CABLES DE RED SIN SALIDA, CON DOBLE SALIDA.

EL DISEÑO DE LAS ABRAZADERAS DE CABLE DE CAÍDA DE FIBRA ÓPTICA PERMITE SOPORTAR UNA CARGA SUFICIENTE SIN QUE EL CABLE SE DESLICE Y SE DAÑE.

