

DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA ODF SERIES

COD: 03010261



Descripción

LA SERIE DE DISTRIBUIDOR ÓPTICO ODF, SE UTILIZA COMO EQUIPO TERMINAL DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO, FIJACIÓN, FUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA.

Características

- PERMITE LA SUJECCIÓN DE CABLES Y SISTEMA DE FIJACIÓN DE ELEMENTOS DE CABLEADO.
- PANEL ADAPTADOR INTERCAMBIABLE ADECUADO PARA VARIOS ADAPTADORES.
- MARCADO CLARO Y LEGIBLE EN ALTO RELIEVE DEL NÚMERO DE FIBRAS EN EL PANEL DEL ADAPTADOR Y PIGTAILS (SEGÚN REQUERIMIENTO).
- MARCACIÓN PERSONALIZADA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.
- LAS BANDEJAS SE FIJAN A LA BASE MEDIANTE TORNILLOS.
- VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS.

Especificaciones técnicas

LA SERIE DE DISTRIBUIDOR ÓPTICO ODF, SE UTILIZA COMO EQUIPO TERMINAL DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO, FIJACIÓN, FUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA.

Parámetro

Valor

ADAPTADOR APLICABLE		LC
MAX. CAPACIDAD		12 FIBRAS, 24 FIBRAS, 36 FIBRAS, 48 FIBRAS, 72 FIBRAS, 96 FIBRAS, ETC.
MATERIAL	CARCASA	ACERO LAMINADO EN FRÍO
	ELEMENTOS INTERNOS, SUJETADORES, BANDEJAS Y GUÍAS	PLÁSTICO ABS
COLOR		NEGRO
DIMENSIONES		482(L) X 44(A) X 250(P)MM - 1U
		482(L) X 88(A) X 250(P)MM - 2U
MÉTODO DE INSTALACIÓN		MONTAJE EN RACK DE 19"
PÉRDIDAS DE INSERCIÓN (SIN SPLITTER)		≤ 0.3 DB
PÉRDIDAS DE RETORNO (ADAPTADOR)		≥ 60 DB (SC/APC)
LONGITUD DE ONDA DE OPERACIÓN		1310 NM, 1490 NM, 1550 NM
CAPACIDAD POR BANDEJAS DE EMPALME		24 FIBRAS/BANDEJA
ACCESORIOS		ADAPTADORES Y PIGTAILS SEGÚN REQUERIMIENTO
		TUBOS DE PROTECCIÓN Y ENCAMINAMIENTO.
		MANGUITOS TERMOCONTRAÍBLES Y ARANDELAS DE SUJECCIÓN.
TEMPERATURA	OPERACIÓN	-40°C - +70°C
	ALMACENAMIENTO	-20°C - 70°C A 95% DE HUMEDAD
HUMEDAD RELATIVA		≤90% A TEMPERATURA MENOR A 30°C

