

KIT DE HERRAMIENTAS

COD: 03020008

Descripción

EL KIT, CUENTA CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ESENCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO DE CABLES, EMPALMES E INSTALACIONES DE FIBRA ÓPTICA.

SU BAJO COSTO PERMITE QUE CUALQUIER TÉCNICO DE CAMPO TENGA ACCESO A SU PROPIO KIT. ESTE KIT TAMBIÉN PUEDE SER PERSONALIZADO SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA PROFESIONAL

El kit incluye

1 MEDIDOR DE POTENCIA

1 CORTADORA DE ALTA PRECISIÓN

1 LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS (VFL) 1MW

1 PELADORA DE ALTA PRECISIÓN, MODELO CFS-2

1 PELADORA DE CABLE DROP

1 BOTELLA PARA ALCOHOL ISOPROPÍLICO

1 BOLSO DE TRANSPORTE


1 BOLSO PARA VFL

NO INCLUYE BATERÍAS

KIT HERRAMIENTAS



(Opcional) cortadora de alta precisión



ALTA PRECISIÓN
DE UN SOLO NÚCLEO
MINI CORTADORA DE FIBRA



ALTA PRECISIÓN
DE UN SOLO NÚCLEO
MINI CORTADORA DE FIBRA



Especificaciones

Medidor de potencia

Parámetro

Valor

LONGITUD DE ONDA (NM)	800-1625NM
RANGO DE MEDICIÓN (DBM)	NORMALMENTE <1° (NÚCLEO ÚNICO)
MARGEN DE ERROR	±0.2(5%)
LONGITUD DE ONDA CALIBRADA (NM)	850,980,1300,1310,1490,1550
CONECTOR ÓPTICO ADAPTADOR UNIVERSAL	2,5 MM
FUENTE DE ENERGÍA PILAS (3 AA 1.5V)	240H
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-25 - +70C
DIMENSIÓN (MM)	190×100×48



Cortadora de alta precisión

CORTADORA DE ALTA PRECISIÓN DE FÁCIL OPERACIÓN, EN DOS PASOS: COLOCACIÓN DE LA FIBRA, Y CIERRE/ DESLIZADO DE LA CUCHILLA DE CORTE. PERMITE EL AJUSTE DE LA CUCHILLA EN ROTACIÓN Y ALTURA. TIEMPO DE VIDA DE LA CUCHILLA: 36.000 CORTES (12 POSICIONES X3000 USOS EN CADA POSICIÓN). DIÁMETRO DEL RECUBRIMIENTO: 0.25 MM Y 0.9 MM

Parámetro

Valor

PO DE FIBRA	MULTIMODO Y MONOMODO
POSICIONES	P 12 POSICIONES
TAMAÑO	63 X 76 X 63 MM.
DIÁMETRO DE LA FIBRA ÓPTICA	125UM
DIÁMETRO DE LA CUBIERTA 250	250-900UM



Especificaciones

Localizador visual de averías 1mw



Parámetro	Valor
LONGITUD DE ONDA	650NM ± 20NM
POTENCIA DE SALIDA	> 1MW
ALCANCE APROXIMADO	1 KM
CONECTOR	2.5MM
TAMAÑO DEL EMBALAJE	210*73*30MM
PESO	120G
FONTE DE ENERGIA	AA*2 (NO INCLUIDO)
CARACTERÍSTICAS	MODULO DE TRABAJO CON SALIDA DE DESTELLO (GLINT) O SALIDA CONTINUA (CW)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-10 ° C + 50 ° C, MENOS DE 90% UR

Peladora de alta precisión



- PERMITE ELIMINAR EL BUFFER O RECUBRIMIENTO Y EL REVESTIMIENTO PREVIO AL NÚCLEO DE LA FIBRA ÓPTICA.
- DISEÑO ERGONÓMICO Y FÁCIL DE USAR
- NO DAÑA NI CORTA LA FIBRA.
- PERMITE PELAR LA CUBIERTA PROTECTORA EXTERIOR DE 2-3 MM.
- NO ES NECESARIO REALIZAR AJUSTES PREVIOS.
- TAMAÑO: 55 X 165 X 13 MM